



## CWDM 8CH SFP

### Description



- این محصول درارای قیمت پایین جهت استفاده بهینه فیبر در مسیرهای روستایی و حومه شهری طراحی و ساخته شده است.
- قابلیت انتقال ۴ کانال فعال CWDM با Bit Rate های 1GE، 2.5GE، 10GE، STM16، STM4، STM1، EF و ۴ کانال پسیو CWDM برای لینک‌های تا 80Km را داراست.
- این سیستم دارای نرم‌افزار مدیریت در محل می‌باشد.

### Performance Data

Access Type/Transmission Speed

Interface Type

Transmission Distance

Local SFP

power requirement

Work environment

### Technical Indexes

Fast Ethernet	125Mbps
STS-3/STM-1	155.52Mbps
ESCON/SBCON	200Mbps
STS-12/STM-4	622.08Mbps
1×Fiber Channel	1.0625Gbps
Gigabit Ethernet	1.25Gbps
2×Fiber Channel	2.125Gbps
STS-48/STM-16	2.48832Gbps
2.5 InfiniBand or PCI Express	2.5Gbps
SFP to/from SFP	
Up to SFP module	
Support SFP/CWDM/DWDM,	
Rack-mountable: AC 85 ~ 220V OR	
DC -48V dual-supply, optional	
Power consumption: ≤ 3W	
Operating Temp: 0~ 50oC	
Storage Temp: -10~70oC	
Humidity: 5%-90% (non-condensing)	

### Order Information

CWDM 8CH SFP

MG-CWDM-8CH

