



Single Channel SFP to SFP Transponder

MG2SFPT-AC

MG2SFPT-DC

معرفی محصول



ترانسپندر 2SFP مجهز به دو کانکتور SFP یکی مربوط به Client و دیگری مربوط به ارتباط Link می‌باشد. این سیستم قابلیت انتقال ترافیک Multi Rate با استفاده از ماژول SFP با نرخ ارسال [155Mbps] STM-1 تا [10G] STM-64 را برای فواصل 20km، 40km، 80km و 120km دارا می‌باشد.

Features

- SFP to SFP protocol-transparent fiber converter
- Supports Ethernet, Fast Ethernet and Gigabit Ethernet
- Supports SONET (OC-3/12/48) and SDH (STM-1/4/16)
- Supports 1x/2x Fibre Channel
- Provides multimode to single-mode and dual to single-fiber media conversion
- Provides wavelength conversion for CWDM/DWDM applications
- LED displays for immediate visual status of each port (LOS - Loss of signal)

Technical Specification

Description	SFP to SFP Protocol-Transparent Fiber Converter
Standard Compliance	Fiber Channel (1x / 2x), SONET, SDH, Ethernet (100Base-x, 1000Base-x)
Port Type	Protocol Transparent (SFP)
Cable Types	Multimode, Single-mode
Power Requirements	240VAC / 50Hz (MG2SFP-AC), 48VDC (MG2SFP-DC) - 350mW
Dimensions	104 x 75 x 36 mm
Weight	100g
Temperature	Commercial (0 to 60°C)
Humidity	5% to 95% (non-condensing)
Warranty	1 Year manufacturer warranty



info@mganet.ir
www.mganet.ir



(98) 21 88076126
(98) 9121949721



شهرک غرب، بلوار دریا، خیابان موج،
نیش خیابان توحید ۳، پلاک ۱۳۲، واحد ۲

